




符号



型号表示方法

C-AC
系列代号

2010
壳体尺寸
1010
2010
3010
4010
5010

02
螺纹接口
M5:M5 04:1/2"
02:1/4" 06:3/4"
03:3/8" 10:1"

D
排水方式
空白: 手动排水
A: 差压排水
D: 自动排水

共同规格

保证耐压力	1.5Mpa{15.3kgf/cm ² }
最高使用压力	1.0Mpa{10.2kgf/cm ² }
环境及流体温度	5~60℃
过滤孔径	5 μm
建议用油	透平1号油ISOVG32
杯材料	聚碳酸酯
杯防护罩	C-AC1010~2010(无) C-AC3010~5010(有)
调压范围	C-AC1010:0.05~0.7Mpa(0.51~7.1kgf/cm ²) C-AC2010~5010:0.05~0.85Mpa(0.51~8.7kgf/cm ²)

注: 还有2、10、20、40、70、100 μm可供选择。


型号		规格					
		组件		额定流量(L/min)	接管口径Rc(PT)	压力表口径Rc(PT)	重量(Kgf)
手动排水型	自动排水型	过滤器	油雾器				
C-AC1010-M5	C-AC1010-M5D	C-AW1000	C-AL1000	90	M5×8	1/16	0.22
C-AC2010-02	C-AC2010-02D	C-AW2000	C-AL2000	500	1/4	1/8	0.66
C-AC3010-02	C-AC3010-02D	C-AW3000	C-AL3000	1700	1/4	1/8	0.98
C-AC3010-03	C-AC3010-03D	C-AW3000	C-AL3000	1700	3/8	1/8	0.98
C-AC4010-03	C-AC4010-03D	C-AW4000	C-AL4000	3000	3/8	1/8	1.93
C-AC4010-04	C-AC4010-04D	C-AW4000	C-AL4000	3000	1/2	1/4	1.93
C-AC4010-06	C-AC4010-06D	C-AW4000	C-AL4000	3000	3/4	1/4	1.99
C-AC5010-06	C-AC5010-06D	C-AW5000	C-AL5000	4000	3/4	1/4	
C-AC5010-10	C-AC5010-10D	C-AW5000	C-AL5000	4000	1	1/4	

注: 1.标准自动排水为常开(N.O.), C-AC3010~5010亦有常闭(N.C.)可供选择, 而最低使用压力: 常开-0.1Mpa(1kgf/cm²), 常闭-0.15Mpa(1.5kgf/cm²)。
2.供应力为0.7Mpa(7.1kgf/cm²)的情况下。


空气过滤组合(二联件) C-AC系列

外形尺寸

C-AC1010~2010



C-AC3010~5010



型号	口径	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	连自动排水器 B
C-AC1010	M5×0.8	58	109.5	50.5	25	26	25	29	20	4.5	7.5	5	17.5	16	38.5	130
C-AC2010	1/4	90	164.5	78	40	56.8	30	45	24	5.5	8.5	5	22	23	50	187.5
C-AC3010	1/4 · 3/8	117	211	92.5	53	60.8	41	58.5	35	7	11	7	34.2	26	70.5	248.5
C-AC4010	3/8 · 1/2	154	262.5	112	70	70.5	50	77	40	9	13	7	42.2	33	88	300
C-AC4010-06	3/4	164	267	114	70	70.5	50	82	40	9	13	7	46.2	36	88	304